

CAPT-PLUS(キャプト-プラス)

A222 / 04562199980182

CAPT+

チェアサイド義歯調整用サクシオン

全面透明のクリアヘッド

空気循環を利用した便利な吹き出し

お手入れが簡単な使い捨てフィルタ

マイクロモーター搭載可能

電源はリールコード採用

 株式会社 **東京技研**

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

CAPT-PLUS (キャプトプラス)


■ Specifications

■ 仕様一覧



1. 全面が透明なクリアヘッドは、作業スペースが広いので快適です。さらに非帯電性の取り替えが簡単なクリアカバーを採用しているため、常に良好な視界でご使用できます。

2. 切削時の空気循環を利用した自由な角度に調整可能な吹き出しは、**切削物の冷却・クリアな視野の確保・切削片の除去**をさらに効率良くおこなえます。吸引機能と合わせてお使いいただくことで快適な作業を可能にします。



3. ワンタッチで脱着可能な使い捨てフィルターなのでお手入れがとて簡単です。手軽に清掃ができていつもキレイな状態に保てます。

4. お手持ちのマイクロモーターの搭載が可能。さらにサクシオンとスイッチが連動しているため、効率よく・手軽に義歯調整を開始いただけます。

5. 電源は、リールコードを採用しました。動きやすく、足元はいつもスッキリ。

■ Option ■ オプション (別売品)



◀ LEDライト

4つのLEDで手元を確実に照らします。サクシオンの始動とともにスイッチが入ります。




◀ フットコンステップ

本体に装着し、お手持ちのフットコントローラーを載せてください。3段階の角度調整も可能。

ハイポジションアングル▶
CAPT-PLUS専用の高さ調整アタッチメント。高さが約13cmUPいたします。



石膏用フィルタ▶
石膏を切削、吸引される場合には必ずご使用ください。



機種	電源	電流 (50/60Hz)	出力	風量・風圧	使用口数
	寸法 W×D×H			質量 騒音	ベルト
CAPT-PLUS	単相100V	5.1/4.9A	0.40kW	1.4m ³ /minの時 5.30kPa	1ヶ所
	274×355×920			約20kg 約63dB	モータ直結型

*上記は20℃の場合の測定値です。 *仕様は予告なく変更する場合がございます。 *寸法の単位はmmです。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

お問い合わせ

【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-25-13 tel. 03-3703-5581 fax. 03-3705-1760
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市泉区泉中央 4-28-2 tel. 022-371-9651 fax. 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市中東区香流 1-822 tel. 052-776-3355 fax. 052-776-3356
 【大阪営業所】〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-8-1 tel. 06-6368-8877 fax. 06-6368-8876
 【福岡営業所】〒812-0042 福岡市博多区豊 1-8-21 tel. 092-411-0377 fax. 092-411-0376
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-37 tel. 045-591-4441 fax. 045-591-4445



■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けいたしません。

DIN EN ISO 9001:2000
ISO 13485:2003